

**PALLET IN LEGNO**

# Pallet mod. CP3 HT a 4 vie

*Il pallet quadrato per l'industria chimica e farmaceutica*

**MISURE**

mm 1140 x 1140 a 4 vie

**DATI TECNICI**

**DIMENSIONI** mm 1140 x 1140 x 138

**PESO** Kg 20 ca.

**PORTATA DINAMICA** Kg 1000 ca.

**PORTATA STATICA** Kg 3000 ca.

**MATERIALE  
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino  
Blocchetti: agglomerato pressato  
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

**DESCRIZIONE**

CHEMICAL PALLET 3: pallet su capitolato formato "CONTAINER" per spedizione, per magazzino e adatto all'interscambio. Utilizzati principalmente nelle industrie chimiche, per il trasporto di fusti o big bag. Elevata robustezza con blocchetto 75 mm x 135 mm con capacità di carico fino a 1500 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Trattamento e marchiatura ISPM 15 per l'esportazione obbligatori. Disponibile versione essiccata per il controllo del grado di umidità del legno inferiore al 20%.

**TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15**

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

**PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA**

- trattamento di essiccazione

