

PALLET IN LEGNO

Pallet mod. EPAL HT a 4 vie

Il pallet omologato per l'interscambio

MISURE

mm 1200 x 800 a 4 vie

DATI TECNICI

DIMENSIONI mm 1200 x 800 x 144

PESO Kg 24 ca.

PORTATA DINAMICA Kg 1500 ca.

PORTATA STATICA Kg 4500 ca.

**MATERIALE
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino
Blocchetti: agglomerato pressato
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

DESCRIZIONE

Pallet su capitolato formato "EURO" per spedizione, per magazzino e adatto all'interscambio. Elevata robustezza con blocchetto 145 mm x 100 mm con capacità di carico fino a 1500 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Con trattamento e marchiatura ISPM 15 per l'esportazione obbligatoria. Disponibile versione essiccata per il controllo del grado di umidità del legno inferiore al 20%. Smussature agli angoli per non danneggiare il film estensibile e bisello nelle liste inferiori per agevolare l'ingresso delle forche del transpallet.

TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

- trattamento di essiccazione

