

**PALLET IN LEGNO**

# Pallet mod. 1/C HT a 4 vie

*Il pallet per l'esportazione di carichi pesanti*

**MISURE**

mm 1200 x 1000 a 4 vie

**DATI TECNICI**

**DIMENSIONI** mm 1200 x 1000 x 144

**PESO** Kg 25 ca.

**PORTATA  
DINAMICA** Kg 1200 ca.

**PORTATA STATICA** Kg 3600 ca.

**MATERIALE  
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino  
Blocchetti: agglomerato pressato  
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

**DESCRIZIONE**

Pallet formato "AMERICA" per spedizioni e magazzino. Elevata robustezza, con blocchetto 145 mm x 100 mm adatto a sopportare carichi fino a 1200 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Smussature agli angoli per non danneggiare il film estensibile e bisello nelle liste esterne inferiori per agevolare l'ingresso delle forche del transpallet. Con trattamento ISPM 15 per l'esportazione o disponibile anche in versione essiccata fino a umidità del legno inferiore al 20%.

**TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15**

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

**PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA**

- marcatura logo Cliente
- trattamento di essiccazione

