

**PALLET IN LEGNO**

# Pallet mod. 4/C HT a 4 vie a perdere

*Il pallet a perdere per l'esportazione di medio carico*

**MISURE**

mm 1200 x 1000 a 4 vie

**DATI TECNICI**

**DIMENSIONI** mm 1200 x 1000 x 132

**PESO** Kg 15 ca.

**PORTATA DINAMICA** Kg 800 ca.

**PORTATA STATICA** Kg 2400 ca.

**MATERIALE  
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino  
Blocchetti: agglomerato pressato  
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

**DESCRIZIONE**

Pallet formato "AMERICA" di media robustezza con blocchetto 95 mm x 95 mm adatto a spedizioni a perdere con carichi fino a 800 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Con trattamento ISPM 15 per l'esportazione o disponibile anche in versione essiccata fino a umidità del legno inferiore al 20%.

**TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15**

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

**PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA**

- marcatura logo Cliente
- trattamento di essiccazione

