

PALLET IN LEGNO

Pallet mod. 5/C HT a 4 vie a perdere

Il pallet per l'esportazione di carichi leggeri

MISURE

mm 1200 x 1000 a 4 vie

DATI TECNICI

DIMENSIONI mm 1200 x 1000 x 123

PESO Kg 10 ca.

PORTATA DINAMICA Kg 500 ca.

PORTATA STATICA Kg 1500 ca.

**MATERIALE
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino
Blocchetti: agglomerato pressato
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

DESCRIZIONE

Pallet formato "AMERICA" leggero, con blocchetto 75 mm x 75 mm adatto per spedizioni a perdere con carichi fino a 500 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Con trattamento ISPM 15 per l'esportazione o disponibile anche in versione essiccata fino a umidità del legno inferiore al 20%.

TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

- marcatura logo Cliente
- trattamento di essiccazione

