

PALLET IN LEGNO

Pallet mod. 6/B HT a 4 vie a perdere

Il pallet per l'esportazione di carichi pesanti

MISURE

mm 1200 x 800 a 4 vie

DATI TECNICI

DIMENSIONI mm 1200 x 800 x 132

PESO Kg 17 ca.

PORTATA DINAMICA Kg 1000 ca.

PORTATA STATICA Kg 3000 ca.

**MATERIALE
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino
Blocchetti: agglomerato pressato
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

DESCRIZIONE

Pallet formato "EURO" per spedizione e per magazzino. Elevata robustezza con blocchetto 115 mm x 95 mm con capacità di carico fino a 1000 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Con trattamento ISPM 15 per l'esportazione o disponibile anche in versione essiccata fino a umidità del legno inferiore al 20%.

TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

- marcatura logo Cliente
- trattamento di essiccazione

