

PALLET IN LEGNO

Pallet mod. 8/BL HT a 4 vie a perdere

Il pallet a perdere leggero per l'esportazione

MISURE

mm 1200 x 800 a 4 vie

DATI TECNICI

DIMENSIONI mm 1200 x 800 x 123

PESO Kg 8 ca.

PORTATA DINAMICA Kg 400 ca.

PORTATA STATICA Kg 1200 ca.

**MATERIALE
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino
Blocchetti: agglomerato pressato
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

DESCRIZIONE

Pallet formato "EURO" leggero, con blocchetto 75 mm x 75 mm, adatto a spedizioni a perdere con carichi fino a 500 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Con trattamento ISPM 15 per l'esportazione o disponibile anche in versione essiccata fino a umidità del legno inferiore al 20%.

TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

- marcatura logo Cliente
- trattamento di essiccazione

