

**PALLET IN LEGNO**

# Pallet mod. 9/F HT a 4 vie con assemblaggio

*Il pallet con assemblaggio per l'esportazione di carichi pesanti*

**MISURE**

mm 1195 x 995 a 4 vie

**DATI TECNICI**

**DIMENSIONI** mm 1195 x 995 x 149

**PESO** Kg 20 ca

**PORTATA DINAMICA** Kg 1000 ca

**PORTATA STATICA** Kg 3000 ca

**MATERIALE  
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino  
Blocchetti: agglomerato pressato  
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

**DESCRIZIONE**

Pallet formato "AMERICA" leggermente ridotto a 1195 mm x 995 mm per spedizioni e magazzino. Buona robustezza, con blocchetto 95 mm x 95 mm adatto a spedizioni con carichi fino a 1000 Kg di peso uniformemente distribuito sulla superficie. Con trattamento ISPM 15 per l'esportazione o disponibile anche in versione essiccata fino a umidità del legno inferiore al 20%.

**TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15**

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

**PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA**

- marcatura logo Cliente
- trattamento di essiccazione

