

PALLET IN LEGNO

Pallet 800x600 Leggero HT a 4 vie a perdere

Il pallet formato "1/2 Euro" per l'esportazione di carichi leggeri

MISURE

mm 800 x 600 a 4 vie

DATI TECNICI

DIMENSIONI mm 800 x 600 x 126

PESO Kg 5 ca.

PORTATA DINAMICA Kg 500 ca.

PORTATA STATICA Kg 1500 ca.

**MATERIALE
UTILIZZATO** Tavole: abete e/o pino
Blocchetti: agglomerato pressato
Chiodi: ringed e/o liscio ribattuto

DESCRIZIONE

Pallet formato 800 mm x 600 mm leggero con blocchetto 75 mm x 75 mm con capacità di carico fino a 500 Kg. Utile per le piccole spedizioni. Con trattamento ISPM 15 per l'esportazione o disponibile anche in versione essiccata fino a umidità del legno inferiore al 20%.

TRATTAMENTO HT A NORMA FAO ISPM 15

Attraverso cicli di ventilazione, la temperatura interna del legno viene elevata a 56°C e mantenuta per almeno 30 minuti. Alla fine del processo i pallet vengono regolarmente marchiati secondo quanto previsto dalla normativa FAO ISPM 15.

PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

- marcatura logo Cliente
- trattamento di essiccazione

